

Q8 Formula Techno FE 5W-30

Описание

Синтетическое высокоэффективное энергосберегающее моторное масло, отвечающее требованиям Ford WSS M2C 913-C для двигателей Euro 4 и Euro 5, обеспечивает экономию топлива до 3% и более.

Применение

- Моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями Ford Евро 4 и 5.
- Масло совместимо с двигателями, в которых рекомендуется спецификация моторного масла Ford WSS M2C 912-A/913-A & 913-B.

Спецификации

ACEA A1/B1

ACEA A5/B5

Ford WSS M2C913-C Ford WSS M2C913-A/B JLR STJLR.03.5003

Преимущества

- Масло, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей Ford Euro 5.
- Доказанная экономия топлива до 3% и более.
- Масло совместимо с бензиновыми и дизельными двигателями Ford.
- Увеличенные интервалы замены.
- Высокая прочность масляной пленки во всех режимах работы двигателя.
- Масло обеспечивает высокую производительность двигателя во всех условиях эксплуатации.
- Масло обеспечивает превосходную защиту от образования пены, ржавчины и коррозии.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 5W-30
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	850
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	9,7
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	52,3
Индекс вязкости	D 2270	-	171
Кажущаяся вязкость при -30 °C	D 5293	мПа*с	4700
Температура застывания	D 97	°C	-36
Температура вспышки, СОС	D 92	°C	215
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	СЕС-L-36-A-90	мПа*с	>=2,9

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

